

toast

toast[toast](#)

toast

```
/com/fr/fs/plugin/customstyle/toast/[toast]  (toast)
|----style.css    //
|----style.js     //
|----cover.png    //( 240*88 )
|               |----cover@2x.png// MacOS480*176
|----()
```

toasttoast

toast

toast : function(message) {
 /*toast*/
 /*toast*/
 /*toast*/
}

toast

toastjscss

toaststyle.jsFR.Msg

```
(function ($) {  
    $.extend(FR.Msg, {  
        toast: function(message){  
            /*toast*/  
        }  
    });  
})(jQuery);
```

Drop_Down_B toast

Drop_Down_B toastDemo:

style.css

```
.customToast {  
  -webkit-box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.296875) 0px 1px 2px;  
  background: #01b0f4;  
  filter: alpha(opacity=90);  
  -moz-opacity:0.9;  
  opacity: 0.9;  
  color: #FFFFFF;  
  cursor: pointer;  
  font-size: 13px;  
  font-family: "PingFang SC", "Microsoft YaHei", "Myriad Pro", "OpenSans", Verdana, sans-serif;  
  font-weight: bold;  
  padding: 10px 20px 10px 20px;  
  position: absolute;  
  _position: absolute;  
  line-height: 30px;  
  width: 100%;  
  z-index: 5;  
  text-align: center  
}
```

style.js

```
function ($) {
    $.extend(FR.Msg, {
        toast: function(message){
            var $tabContent = $("div.fs-tab-content");
            /*toasttoast*/
            if($tabContent.length === 0){
                this.reportToast(message);
            }
            else{
                this.fsToast(message);
            }
        },
        fsToast: function(message){
            var toTop = -50;
            var $dv = $("div.fs-tab-content").children('div.customToast');
            $dv.css({
                opacity: 0
            });
            if ($dv.length === 0) {
                $dv = $("<div/>").addClass('customToast').css({
                    top: toTop
                }).appendTo("div.fs-tab-content");
            }
            $dv.text(message);
            $dv.show();
            $dv.animate({
                top: 0,
                opacity: 0.8
            }, 200);
            (function() {
                $dv.animate({
                    top: toTop,
                    opacity: 0
                }, 200);
            }).defer(3000);
            (function() {
                $dv.hide();
            }).defer(3200);
        },
        reportToast: function(message){
            var toTop = -50;
            var $dv = $("body").children('div.customToast');
            if ($dv.length === 0) {
                $dv = $("<div/>").addClass('customToast').css({
                    top: toTop
                }).appendTo("body");
            }
            $dv.text(message);
            $dv.animate({
                top: 0
            }, 200);
            (function() {
                $dv.animate({
                    top: toTop
                }, 200);
            }).defer(3000);
        }
    });
})(jQuery);
```

plugin.xml

```
/*style.js*/
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<plugin>
    <id>com.fr.fs.plugin.customstyle.toast.[(defined toast name)]</id>
    <name><![CDATA[(plugin name)]]></name>
    <active>yes</active>
    <version>1.0</version>
    <env-version>8.0</env-version>
    <jartime>2015-01-07</jartime>
    <vendor>[(author name)]</vendor>
    <description><![CDATA[(plugin description)]]></description>
    <change-notes><![CDATA[ ]]></change-notes>
</plugin>
```



toast

- (1) Default, Drop_Down_B, Popup_Right_B
- (2) com.fr.fs.plugin.customstyle.toast.[toast]
- (3) toastresourcescustomstyle.xml